



Scheda tecnica Ledvance Endura Pro  
Luce Da Parete Grigio Up & Down -  
10W 1000lm - 840 Bianco Freddo |  
IP55 - Sensore di Movimento e Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 237944                         |
| EAN                               | 4058075228962                  |
| Codice Produttore                 | 4058075228962                  |
| Marca                             | Ledvance                       |
| Nome del fabbricante              | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 DG |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Potenza Lampada               | 10W                          |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Numero di lampadine           | 1                            |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1000lm                       |
| Efficienza (Lm/W)       | 100                          |
| Fattore Potenza         | >0.90                        |
| Inclinabile             | No                           |
| Montaggio               | Montaggio a parete           |
| Copertura Ottica        | PC (Policarbonato)           |
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza      |
| Tipo di Prodotto        | Illuminazione decorativa LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Connessione Infisso            | Connettore a vite, 3 poli |
| Protezione da solidi e liquidi | IP55                      |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule         |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40            |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro              |
| Alloggiamento                  | Policarbonato             |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                    |
| Product Serie                  | Endura                    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 87  |
| Larghezza (mm) | 55  |
| Altezza (mm)   | 180 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento