



**Scheda tecnica Ledvance Bulkhead  
LED Surface CIRCULAR 500 PS Acciaio  
Bianca 42W 3500lm - 840 Bianco  
Freddo | IP44**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 247017                             |
| EAN                               | 4099854042133                      |
| Codice Produttore                 | 4099854042133                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 42W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3500lm                       |
| Efficienza (Lm/W)             | 83                           |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Copertura Ottica | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Fattore Potenza  | >0.90                       |
| Tipo di Prodotto | Plafoniere LED              |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Plafoniere per Tipo            | Professionale           |
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 3 poli        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Alloggiamento                  | Acciaio                 |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Product Serie                  | SURFACE CIRCULAR 500 PS |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Diametro (mm)  | 500 |
| Lunghezza (mm) | 500 |
| Altezza (mm)   | 105 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**