



Scheda tecnica Sylvania Downlight
LED Insaver Slim Aluminium Bianca
1200lm 70D - 840 Bianco Freddo |
Ritaglio 150mm - IP44 - UGR <19



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	255224
EAN	5410288305011
Codice Produttore	30501
Marca	Sylvania
Nome del fabbricante	INSV SL U19 IP44 150 1200 840
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x18
Potenza Lampada	9.5W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	70
Flusso Luminoso (Lumen)	1200lm
Efficienza (Lm/W)	126.3
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	150
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK07 - 2 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infixso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	50
Diametro (mm)	165

Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**