



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
Ledinaire Aluminium Grigio 133W  
20000lm 90D - 840 Bianco Freddo |  
IP65

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 251210                          |
| EAN                               | 8720169761360                   |
| Codice Produttore                 | 8720169761360                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |
| D-Mark                            | Sì                              |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 133W                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 20000lm                 |
| Efficienza (Lm/W)       | 150                     |
| Fattore Potenza         | >0.95                   |
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Altro          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65           |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +25       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio         |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio         |
| Product Serie                  | Ledinaire      |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 93  |
| Diametro (mm) | 319 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**